



illuminazione di espositori lineari refrigerati per supermercati, gelaterie, pasticcerie, buffet refrigerati, cantine per vini

La tecnologia adottata per le **LedBar-He** permette di ottenere una elevata efficienza luminosa (lm/w) con bassi consumi di energia.

Dalla riduzione del consumo di energia ne consegue una ridotta dissipazione termica, garantendo una maggior durata della conservazione degli alimenti freschi.



Caratteristiche

- Profilo in alluminio
- Bassa tensione: 24 Vdc
- Efficienza luminosa >170 lm/w
- Densità Led: fino a 200 Led/metro
- Diodi LED SMD 2835 (alta luminosità)
- Indice di Resa Cromatica (CRI) = 80 e 90
- Copertura in Policarbonato Trasparente, Opale
- Angolo di emissione luminosa 30° - 60° - 90° - 120°
- Connessione continua tra due barre tramite accessorio
- Grado di protezione: versione He IP40 - versione HeWa IP65
- Installazione semplificata senza fori con le apposite clips magnetiche
- Sistema di collegamento modulare con distributore di alimentazione *4split*
- Temperature colore disponibili: 2300-2700-3000-3500-4000-5000-5700-6500 °K
- Collegamenti personalizzati, uscita cavo, cavo + connettore IP65, DC-plug 3,5mm
- Driver Led installati a bordo scheda per il mantenimento costante dell'illuminamento
- Temperatura lavoro: versione He: -20°C ÷ +45°C, versione HeWa: -20°C ÷ +85°C,
- La LEDbar, installata su ogni ripiano dell'espositore, illumina perfettamente ogni zona esaltando i colori dei prodotti sopra esposti

**Modelli disponibili:
da 200mm a 2000mm
realizzazioni personalizzate**

clips magnetiche

